

F440



**Sembradora para grano fino, grueso y pasturas.
Siembra directa y fertilización simple o doble.**

Distancia entre líneas: 175, 190, 210, 260, 350, 380, 420, 525 y 700 mm.

FERCAM

www.fercam.com.ar



F440



Sembradora para grano fino, grueso y pasturas

1. MONOTOLVAS INDEPENDIENTES

Con hasta 3 compartimientos. Presenta una plataforma de fácil acceso para el operador.

2. TREN DE SIEMBRA

Dosificación en grano fino y fertilización: tipo chevron; alfalfero tipo rodillo.

- A. Cuchilla de corte.
- B. Doble disco plantador.
- C. Ruedas niveladoras de profundidad.
- D. Ruedas tapadoras con discos dentados.

3. CAJAS DE CAMBIO

Para siembra y fertilización, variable o de 58 marchas.

4. KIT DE GRANO GRUESO

Transmisión con mandos cardánicos.
4A. Dosificador neumático.
4B. Dosificador mecánico a placa horizontal o inclinado.

5. MONOTOLVAS. CONFIGURACIONES



Características técnicas

Módulos y ancho de trabajo	En grano fino	Peso en Kg (*)	Potencia requerida (*)	Capacidad de tolvas en litros (*)									
				Fertilización simple			Fertilización doble			Alfalfero	Cubiertas	Distribuidor de grano grueso monogramo	
				Semillas	Fertilizante	Todo semilla	Semillas	Urea	Fósforo				
1 Módulo de 3 a 7 mts. En Grueso combina a 35, 52 y 70 cm.	17 a 17.5 cm.	5800	100	750	690	1150	700	600	500	130	Cuatro 400/60 x15 ^{1/2} y Uno 600x16		
	21 a 17.5 cm.	6000	110	925	850	1400	850	800	600	160			
	25 a 17.5 cm.	6600	120	1100	1050	1650	1000	950	700	190			
	29 a 17.5 cm.	7400	140	1250	1150	1850	1150	1050	800	215			
	33 a 17.5 cm.	8000	160	1450	1350	2150	1300	1200	900	250			
2 Módulos de 7 a 10 mts. En Grueso combina a 35, 52 y 70 cm.	41 a 17.5 cm.	9800	190	1800	1700	2650	1600	1500	1100	310	Ocho 400/60 x15 ^{1/2} y Dos 600x16		
	49 a 17.5 cm.	11000	220	2150	2000	3150	1900	1800	1300	370			
	59 a 17.5 cm.	13800	250	2625	2450	3850	2300	2200	1600	450			
1 Módulo de 4 a 7 mts. En Grueso combina a 38, 52 y 70 cm.	19 a 19 cm.	6000	110	900	850	1350	800	750	550	155	Cuatro 400/60 x15 ^{1/2} y Uno 600x16		
	25 a 19 cm.	6900	125	1200	1150	1800	1100	1000	750	210			
	29 a 19 cm.	7300	140	1400	1300	2050	1250	1150	850	240			
	37 a 19 cm.	8300	170	1750	1650	2600	1550	1450	1050	305			
2 Módulos de 7 a 11 mts. En Grueso combina a 35, 52 y 70 cm.	41 a 19 cm.	10000	190	1950	1850	2850	1750	1600	1200	340	Ocho 400/60 x15 ^{1/2} y Dos 600x16		
	49 a 19 cm.	11380	220	2350	2200	3400	2050	1950	1400	400			
	59 a 19 cm.	13300	280	2800	2600	4050	2500	2300	1700	490			
1 Módulo de 4 a 7 mts. En Grueso combina a 42, 52 y 70 cm.	17 a 21 cm.	5900	100	900	850	1350	825	800	600	155	Cuatro 400/60 x15 ^{1/2} y Uno 600x16		
	23 a 21 cm.	6600	120	1230	1150	1800	1100	1050	750	215			
	29 a 21 cm.	7600	140	1500	1400	2200	1350	1250	900	260			
	33 a 21 cm.	8200	160	1750	1600	2500	1500	1400	1000	300			
2 Módulos de 7 a 11 mts. En Grueso combina a 42, 52 y 70 cm.	37 a 21 cm.	8400	170	1950	1850	2900	1750	1650	1200	340	Ocho 400/60 x15 ^{1/2} y Dos 600x16		
	41 a 21 cm.	10100	190	2150	2050	3200	1900	1800	1300	370			
	45 a 21 cm.	10900	220	2400	2250	3500	2100	2000	1400	410			
	49 a 21 cm.	12000	250	2600	2400	3800	2300	2100	1550	450			

NOTA: La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente sus productos sin previo aviso.
(*) Los valores son aproximados.

FERCAM

La diferencia la hacemos fabricando nuestras sembradoras a la medida de cada productor. En Fercam contamos con un servicio de post venta especializado y una amplia red de concesionarios.

POST VENTA
Atención al cliente
Servicio técnico
Repuestos



www.fercam.com.ar/concesionarios

F440



F220



G350



G420



GMI



SP



FERCAM S.A. | Fábrica de Implementos Agrícolas | Villa del Parque 3450 (S2005HLJ)
Rosario, Santa Fe, Argentina | Telefax: (+54 0341) 4555556 - 4555526
fercam@fercam.com.ar | www.fercam.com.ar